

冷房能力は50/60Hzの値です。外形寸法①は高さ、②は幅、③は奥行を示します。

自動首振タイプ

排気自在ダクト標準装備

スーパーリトルドレンシリーズ

マイナスイオン発生




新冷媒R407C採用

1人用

SUASP1CS(単相100V)
SUASP1CT(3相200V)

希望小売価格 **277,200円**(税別)
冷房能力 2.2/2.5kW
外形寸法
①1050mm ②420mm ③430mm
質量47kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45



取付可能主要別売品

延長ダクト 中性能フィルタ
アルミ製フィルタ

標準タイプ

さらに軽量・コンパクトな
床置・スリム形が新登場!

リトルドレンシリーズ



新冷媒R407C採用

1人用

SUASP1DS(単相100V)
SUASP1DT(3相200V)

希望小売価格 **244,200円**(税別)
冷房能力 2.2/2.5kW
外形寸法
①1050mm ②430mm ③390mm
質量43kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45



取付可能主要別売品

延長ダクト 2口吹出口
排気ダクト

自動首振タイプ



新冷媒R407C採用

2人用

SUASP2A(3相200V)

希望小売価格 **457,000円**(税別)
冷房能力 4.0/4.5kW
外形寸法
①1,295mm ②490mm ③590mm
質量82kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45



取付可能主要別売品

中性能フィルタ
アルミ製フィルタ

標準タイプ



新冷媒R407C採用

2人用

SUASP2AU(3相200V)

希望小売価格 **411,000円**(税別)
冷房能力 4.0/4.5kW
外形寸法
①1,295mm ②490mm ③590mm
質量81kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45



取付可能主要別売品

延長ダクト 自動首振ユニット
排気ダクト オートスイング吹出口
中性能フィルタ ワイト吹出口
アルミ製フィルタ 2口吹出口

3 WEEK
ドレン排水処理が約3週間に1回
スーパーリトルドレン機能
排水処理サイクルを大幅に延長化。

約3週間に1回のお手軽さ
スーパーリトルドレンシリーズには、約40容量の小型のドレンタンクを内蔵。蒸発性能を高めることで、18日間で約40となり約3週間に1回の排水処理ですみます。
吸込空気条件35 D.B.(60%RH), L運転(60Hz)

スーパーリトルドレン機能、リトルドレン機能の注意事項

吸込空気条件や雰囲気、使用年数により排水処理サイクルは大幅に変わります。高湿度条件では1日で満水になる場合もあります。水漏れの恐れがありますので必ず毎日、タンクの水量を確認してください。

1 WEEK
ドレン排水処理が約1週間に1回
リトルドレン機能
排水処理サイクルを延長化。
吸込空気条件35 D.B.(60%RH), L運転(60Hz)

作業空間をリフレッシュ
マイナスイオン発生
業界初!冷風といっしょにマイナスイオンを放出します。

タンク内の満水をお知らせ
満水表示▶冷房運転停止
ドレンタンクが満水になれば冷房運転を停止して送風運転に切り替わり、表示ランプが点灯してお知らせします。

必要となる移動ラクラク
キャスター
作業場所に合わせて移動も簡単。

SUASP1CS(T), SUASP1CS(T), SUASP1DS(T)は4輪可動キャスターを採用。

二重首振でワイドな涼しさ
自動首振機能
冷房ゾーンを広げるオートスイング運転ができます。

高温作業所にパワフル冷房
風量2段切替
風量の強→弱2段切替が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。

境性を、コンパクトサイズに凝縮。

自動首振タイプ

排気自在ダクト標準装備

スーパーリトルドレンシリーズ

マイナスイオン発生




新冷媒R407C採用

1人用 [在庫限り]

SUASSP1BS(単相100V)
SUASSP1BT(3相200V)
希望小売価格 **264,000円**(税別)
冷房能力 2.2/2.5kW
外形寸法
Ⓜ1050mm Ⓜ420mm Ⓜ430mm
質量47kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45



取付可能主要別売品

延長ダクト 中性能フィルタ
アルミ製フィルタ

標準タイプ

新冷媒R407C採用

1人用 [在庫限り]

SUASP1CS(単相100V)
SUASP1CT(3相200V)
希望小売価格 **244,200円**(税別)
冷房能力 2.2/2.5kW
外形寸法
Ⓜ1050mm Ⓜ420mm Ⓜ430mm
質量46kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45



取付可能主要別売品

延長ダクト 中性能フィルタ
排気ダクト アルミ製フィルタ
2口吹出口

リトルドレンシリーズ

床置形

標準タイプ



新冷媒R407C採用

3人用

SUASP3AU(3相200V)
希望小売価格 **512,000円**(税別)
冷房能力 5.6/6.3kW
外形寸法
Ⓜ1,295mm Ⓜ490mm Ⓜ590mm
質量92kg

運転可能周囲温度
25 ~ 45




取付可能主要別売品

延長ダクト 自動首振ユニット
排気ダクト オートスイング吹出口
中性能フィルタ ワイド吹出口
アルミ製フィルタ 2口吹出口


スイングゾーンが自由に選べる「二重首振」(SUASP1CS・1CT)
(SUASP1BS・1BT)
ワイドな首振範囲で、複数の人に冷風を届けることも可能です。

二重首振機構




200°の範囲内で、吹出口を固定することもできます。

首振角度調整



2つの吹出口が同時に、個別にオートスイング(SUASP2A) 2口を同時スイングすれば、本体周囲の全てに冷風が広がります。

自動首振は1人用と同様に50°または70°の2段階調整ができます。



(同じスイングができます)



片手でダクトの向きを調整
吹出口手動回転可能

吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。



スペースがなければ屋外設置
屋外軒下設置可能


直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能。(注...雨ざらしになる所への設置は避けてください)



回転・折曲・伸縮自在
排気自在ダクト


排気の熱を人のいない方向に逃がすことができるため、快適性がさらに向上します。

360°回転可能



(注)水平方向排気の場合、360°回転はできません。(正面側に向けると冷風吹出ダクトのフランジ部に接触します)

出荷時は取付フランジのみ本体に接続。現地で付属の排気ダクトを取付け。(フランジに差し込むだけで取付可能)



伸縮自在

340mm

240mm

取付フランジ